

ESCLUSIVI

Winergetic Premium

PRESTAZIONI ALL'AVANGUARDIA

Profilo esclusivo e brevettato che coniuga elevate prestazioni termoisolanti a un originale design dell'anta. Risultato del continuo lavoro di ricerca e innovazione in casa Oknoplast, la finestra Winergetic Premium impiega una particolare doppia vetrocamera: le lastre sottili permettono di alleggerire il peso dell'anta del 30 % rispetto a una comune vetrocamera con triplo vetro. Grazie a questa soluzione e al trattamento termico del vetro si possono realizzare ante di ampie dimensioni. Winergetic Premium rispetta i severi requisiti in classe A dell'Agenzia CasaClima, assicurando un notevole risparmio energetico sia d'inverno che d'estate.

> Classe A+, $U_w = 0,8-0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

DATI TECNICI

> Profilo

> Profilo a 7 camere, sia nel telaio che nell'anta, telaio da 82 mm con anima in acciaio a elevata resistenza
> La particolare struttura e l'impiego del triplo vetro garantiscono esemplari prestazioni di isolamento termico

> Vetrocamera

> Triplo vetro basso emissivo riempito di gas Argon, $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ disponibile anche nella versione quadruplo vetro con $U_g = 0.4 \text{ W/m}^2\text{K}$

> Ferramenta

> Di ultimissima generazione, il modello dESIGN+ è stato realizzato dalla Maico esclusivamente per Oknoplast. La ferramenta è riccamente accessoriata e curata nel design.
> Nella versione standard è provvista di:
> riscontro antieffrazione Safety Plus che, fissato al rinforzo in acciaio del profilo, ostacola efficacemente i tentativi di scasso
> speciali nottolini i.S. (intelligente Sicherheit - sicurezza intelligente), che coadiuvano l'azione dei riscontri e ottimizzano il funzionamento della ferramenta, garantendo un elevato grado di sicurezza
> dispositivo di blocco in caso di errato posizionamento della maniglia per evitare che le ante possano sganciarsi dalle cerniere;
> dispositivo di fine corsa dell'anta a ribalta per impedire la movimentazione in presenza di forti correnti d'aria

> Guarnizioni

> EPDM (Monomero di Etilene-Propilene-Diene) con elevata resistenza agli agenti atmosferici quali umidità, vapore acqueo, raggi UV o cambiamenti di temperatura. Sono disponibili in tre colori (nero, grigio e marrone) in abbinamento ai colori della finestra
> Serramento con tripla guarnizione nel telaio e nell'anta più una guarnizione brevettata posta al di sotto della vetrocamera che garantisce l'impermeabilità anche in condizioni estreme

> Isolamento Termico

> Trasmittanza termica dell'intera finestra - Classe A oro con U_w variabile da 0.8 a 0.65 $\text{W/m}^2\text{K}$ a seconda del tipo di vetrocamera bassoemissiva impiegata
> Ogni finestra Winergetic, a partire dalla versione standard, è fornita di telaio termico capace di ridurre le perdite di calore (fino al 10%) e di limitare la formazione di condensa sui vetri

> Isolamento Acustico

> Standard: 33 dB

> A richiesta

> Disponibile a richiesta un rinforzo in acciaio rivestito di una speciale resina che minimizza la possibilità di ponti termici, migliorando l'isolamento termico della finestra

